



色	型番
青	E5-BL
アンバー	E5-AM
赤	E5-RD
電球色	E5-WW
白	E5-WT
緑	E5-GN

## 1. 製品特長

外形は通常のハロゲンランプと同じMR-16なので、そのまま付け替える事が可能です。  
使用電圧は直流12Vです。  
DC6～24Vにおいて、一定照度となる駆動回路を搭載しています。

## 2. 用途例

演出照明・舞台照明・イベント照明・アミューズメント照明  
自然エネルギー光源

## 3. 仕様

標準	入力電圧	DC 6-24V
	消費電力	2W最大
	色	青・アンバー・赤・電球色・白・緑
	保管温度	-30 ～ 95
	使用環境温度	-10 ～ 45
	口金	GU5.3
	外形形状	MR16
	耐久時間	20,000時間 70%減光
	光束	平均値 50lm(白色)
オプション	ディフューザ・レンズ	標準4°
	ディフューザ・レンズ	2°・10°・16°・25°・50° 80°・2×70°・10×60°
	ソケット	GU5.3
	防水ゴム	別売り(200円・税抜)

## 4. 注意事項

使用温度内でご使用ください。定格外でのご使用は、LEDの寿命に著しい影響を与え、短寿命の原因となります。ご使用になられる際の雰囲気温度にご注意ください。  
LEDを直接見ないでください。目を傷める危険があります。  
紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。  
点灯中や消灯直後は、電球が熱いので直接手などで触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。  
塗料などを塗ったり、吹きかけたりしないでください。  
振動や衝撃を与えないでください。破損・落下の原因となります。

この度はLED-ON OptiLEDシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本説明書を必ずお読みいただき、注意事項を厳守の上、仕様の範囲内でご使用下さい。