



型番

色	型番
青	D5-BL
アンバー	D5-AM
赤	D5-RD
電球色	D5-WW
白	D5-WT
緑	D5-GN

1. 製品特長

外形は通常のハロゲンランプと同じMR-16なので、そのまま付け替える事が可能
 使用電圧は12Vで、交流・直流共に使用可能
 照明強度は10V-3Vまでの範囲で調整が可能
 (ローソクの明るさまで落とす事が可能)
 電源トランスを使用して、増圧・減圧することにより様々な照明効果を作り出すことが可能

2. 用途例

演出照明・舞台照明・イベント照明
 アミューズメント照明

3. 仕様

標準	入力電圧	DC/AC 3-12V
	消費電力	2W最大
	色	青・アンバー・赤・電球色・白・緑
	保管温度	-30 ~ 95
	使用環境温度	-10 ~ 45
	口金	GU5.3
	外形形状	MR16
	耐久時間	20,000時間 70%減光
	光束	平均値 50lm(白色)
	デューザ・レンズ	標準4°
オプション	デューザ・レンズ	2°・10°・16°・25°・50° 80°・2×70°・10×60°
	ソケット	GU5.3

4. 注意事項

使用温度内でご使用ください。定格外でのご使用は、LEDの寿命に著しい影響を与え、短寿命の原因となります。ご使用になられる際の雰囲気温度にご注意ください。
 LEDを直接見ないでください。目を傷める危険があります。
 紙や布で覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。
 点灯中や消灯直後は、電球が熱いので直接手などで触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。
 塗料などを塗ったり、吹きかけたりしないでください。
 振動や衝撃を与えないでください。破損・落下の原因となります。

この度はLED-ON OptiLEDシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本説明書を必ずお読みいただき、注意事項を厳守の上、仕様の範囲内でご使用下さい。